

>> FEINSTEINZEUG- FLIESENBOHRER

Einsatzbereich:

Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Spindeldrehzahl max. 200 U/min beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren.

[ZENTRIEREND]

durch diamant-
geschliffene
HM-Platte

[HART]

bis Mohs- bzw.
Ritz-Härte 9

PORCELAIN / GRES TILE DRILL BIT

Range of application:

For extremely hard porcelain/gres tiles up to Mohs/Ritz hardness 9 and glass. No cooling required. Please note max. spindle speed 200 rpm. Not suitable for percussion drilling.

[CENTERING]

thanks to
diamond-ground
TC plate

[HARD]

Up to Mohs or
Ritz scoring
hardness 9

PUNTE PER PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO

Impiego:


Per piastrelle in grès porcellanato estremamente dure fino a durezza 9 Mohs/Ritz oltre che per vetro e porcellana. Non è necessario raffreddamento. Non superare velocità di rotazione massime di 200 giri/min. Non adatto per foratura in percussione.

[AUTOCENTRANTE]

grazie alla affilatura
a diamante
della placchetta

[DUREZZA]

Fino a durezza
9 Mohs/ Ritz



Plastiktasche | Plastic wallet
Confezione busta



2er-Set | Set of two
Set da 2 pezzi

	Ø mm	Ø inch	L mm		Code 300 Art.-Nr.	Inh. Cont.		€/Stk. €/pc. % Gr. 21
NEW	5,00	3/16	100	10,00	00 300005001 00	1	10	20,48
	6,00	15/64	115	10,00	00 300006001 00	1	10	20,48
	8,00	5/16	120	10,00	00 300008001 00	1	10	23,15
	10,00	3/8	120	10,00	00 300010001 00	1	10	25,62
NEW	12,00	15/32	120	10,00	00 300012001 00	1	10	29,90


► 2er-Set | Set of two | Set da 2 pezzi Keramo *extreme* Code 300



Profi Beton Code 189

	Ø mm	Ø inch	L mm		Ø mm	Ø inch	L mm		Code 300 + 189 Art.-Nr.	Inh. Cont.		€/Stk. €/pc. % Gr. 21
NEW	5,00	3/16	100	10,00	5,00	3/16	100	1/4"	00 003000521 00	2	10	26,65
	6,00	15/64	115	10,00	6,00	15/64	115	1/4"	00 003000621 00	2	10	26,65
	8,00	5/16	120	10,00	8,00	5/16	120	1/4"	00 003000821 00	2	10	30,77
	10,00	3/8	120	10,00	10,00	3/8	120	1/4"	00 003001021 00	2	10	34,88

⁽¹⁾ Schaft nach DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173 | ⁽¹⁾ Shank DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173 | ⁽¹⁾ Codolo DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173



Loch in Feinsteinzeugfliese bohren
mit **Keramo extreme**

Drill hole for porcelain stoneware tiles with
Keramo extreme

Forare la piastrella in grès porcellanato con
Keramo extreme



Dübelloch in Mauerwerk bohren
mit **Profi Beton**

Drill wall plug hole in masonry
with **Profi Beton**


Effettuare il foro per il tassello nel
muro con **Profi Beton**



Dübel einstecken: **Sicherer**
Dübelhalt und max. **Sicherheit**

Insert wall plug: **secure wall plug**
retention and max. **safety**

Inserire il tassello: **tenuta del tassello**
e massima **sicurezza** garantite



www.keramo-extreme.com

Alle genannten Preise sind Bruttolistenpreise
2014 (exkl. MwSt.) | All listed prices are gross
list prices 2014 (exkl. VAT) | Tutti i prezzi indicati
sono prezzi lordi di listino 2014 (esclusa IVA)